

TEKNİK ŞARTNAME

ISTIF RAFI IZGARA TABLA 53*183*183 PASLANMAZ 4 KATLI

Ebat 1830 X 530 X 1830 Model Ağırlık 45,00

ISTIF RAFI IZGARA TABLA 53*152*183 PASLANMAZ 4 KATLI

Ebat 1520 X 530 X 1830 Ağırlık 42,00

DEEP FREEZE PANEL-SPLİT TİP, -22/-18 C

Ebat 3900 X 2100 X 2400 Hacim (m³) 24,00 Elektrik Gücü 2,00

Standart ve özel tasarım soğuk ve donmuş muhafaza odaları olarak panel tip soğuk oda üretimi yapılır. * Soğuk odalar standart olarak 1 kW-10 kW soğutma kapasitesi aralıklarında hermetik kompresörlü ve hava soğutmalı kondenserli olarak üretilmektedir. * Tüm soğuk oda ekipman ve bileşenlerinde CE ve ISO belgeli dünya markaları tercih edilir. * Özel taleplere yönelik çözümler sunulabilmektedir. * Kondenserler standart versiyonlarda +38/ +43°C ortam sıcaklığına göre R404a gazlı olarak tasarlanmıştır, ancak ihtiyaca göre +50/ +55°C ortam sıcaklığına uygun R134a gazlı özel tasarım imalatlar yapılabilmektedir. * İsteğe bağlı fan hız kontrolü ilave edilerek enerji tasarrufu sağlanabilmektedir. * Tüm kondenserler bakır boru ve alüminyum finli olarak üretilir. * Soğuk oda kapıları ihtiyaca göre 80/100/120/150 mm kalınlıkta 40/42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan dolgulu üretilmektedir. * Negatif odalarda kapı rezistansı kullanılmaktadır. * Kapılar kilitlese bile içeriden açılmaya imkan vermektedir. İsteğe bağlı gözetleme camı takılabilmekte ve paslanmaz, PVC kaplamalı kapılar yapılabilmektedir.

ISTIF RAFI IZGARA TABLA 53*183*183 PASLANMAZ 4 KATLI

Ebat 1830 X 530 X 1830 Ağırlık 45,00

SOĞUK ODA PANEL-SPLİT TİP, 0/+5 C

Ebat 3900 X 2900 X 2400 Hacim (m³) 28,80 Elektrik Gücü 1,60 , Standart ve özel tasarım soğuk ve donmuş muhafaza odaları olarak panel tip soğuk oda üretimi yapılır. * Soğuk odalar standart olarak 1 kW-10 kW soğutma kapasitesi aralıklarında hermetik kompresörlü ve hava soğutmalı kondenserli olarak üretilmektedir. * Tüm soğuk oda ekipman ve bileşenlerinde CE ve ISO belgeli dünya markaları tercih edilir. * Özel taleplere yönelik çözümler sunulabilmektedir. * Kondenserler standart versiyonlarda +38/ +43°C ortam sıcaklığına göre R404a gazlı olarak tasarlanmıştır, ancak ihtiyaca göre +50/ +55°C ortam sıcaklığına uygun R134a gazlı özel tasarım imalatlar yapılabilmektedir. * İsteğe bağlı fan hız kontrolü ilave edilerek enerji tasarrufu sağlanabilmektedir. * Tüm kondenserler bakır boru ve alüminyum finli olarak üretilir. * Soğuk oda kapıları ihtiyaca göre 80/100/120/150 mm kalınlıkta 40/42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan dolgulu

üretilmektedir. * Negatif odalarda kapı rezistansı kullanılmaktadır. * Kapılar kilitlese bile içeriden açılmaya imkan vermektedir. İsteğe bağlı gözetleme camı takılabilmekte ve paslanmaz, PVC kaplamalı kapılar yapılabilmektedir.

ISTIF RAFI IZGARA TABLA 53*152*183 PASLANMAZ 4 KATLI

Ebat 1520 X 530 X 1830 Ağırlık 42,00 ,

EVYELİ TEZG.1G 3 PERDELİ 70*70

Ebat 700 X 700 X 850 Hacim (m³) 0,42 Ağırlık 14,52 ,

* Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Üst tabla alınları 40 mm ve sırt 60 mm

* Üst tabla pres baskı imal edilip bölgesel indirimli

* Üst tablaya 1 adet 500x500x300 mm ölçülü pres baskı monoblok evye gözü dikiş kaynak yöntemiyle kaynaklı

* Tezgah ayakları 40x40 kutu profil * Ayarlanabilir plastik rotil ayaklı

DUS SPREY UNİTESİ TEZGAHA MONTE

ET KUTUGU POLİETİLEN TABL.70*70

Ebat 700 X 700 X 850 Hacim (m³) 0,42 Ağırlık 40,00 Gaz Gücü

* Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Polietilen et kütüğü kalınlığı 100 mm

* Üst tabla alınları 40 mm ve sırt 60 mm

* Tezgah ayakları 40x40 kutu profil

* Ayarlanabilir plastik rotil ayaklı

ÇÖP KOVASI KAPAKLI 40*40

Ebat 500 X 400 X 400 Marka Ağırlık 5,00 Gaz Gücü

ÇAL.TEZG.POLİETİLEN TABL.TABAN RAFLI 140*70 (KIRMIZI TABLA)

Ebat 1400 X 700 X 850 Model Hacim (m³) 0,83 Ağırlık 80,00

ÇAL.TEZG.POLİETİLEN TABL.TABAN RAFLI 140*70 * Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür

* Polietilen tabla kalınlığı 40 mm

* Üst tabla alınları 40 mm ve sırt 60 mm

* Tezgah ayakları 40x40 kutu profil

* Paslanmaz çelik taban raflı

* Ayarlanabilir plastik rotil ayaklı

ÇEKMECE GN 1/1 37*57*14

Ebat 370 X 570 X 140 Model Ağırlık 5,00 Gaz Gücü

DUVAR RAFI CİFT SIRA 140*30

Ebat 1400 X 300 X 40 Model Ağırlık 17,00

ÇAL.TEZG.DOLAPLI ARA RAFLI GR.ÇEKM.140*70

Ebat 1400 X 700 X 850 Hacim (m³) 0,83 Ağırlık 81,00 Elektrik Gücü

* Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Üst tabla alınları 40 mm ve sırt 60 mm *

Tezgah ayakları 40x40 kutu profil *

Paslanmaz çelik taban, ara raflı, sürgü kapılı ve blok çekmeceli

* Ayarlanabilir plastik rotill ayaklı

GIDA DİLİMLEME MAKİNASI

Ebat * 25 cm gıda dilimleme makinesi 440 X 425 X 370 Model F250 Hacim (m³) 0,07 Ağırlık 17,50 Elektrik Gücü

* 25 cm gıda dilimleme makinesi

SEBZE DOGRAMA MAKİNASI SET USTU

Ebat 360 X 610 X 410 Model SD200E Ağırlık 19,00 Elektrik Gücü 0,37

*Sebze ve meyvelerin özelliğini bozmadan dilimleyen,rendeleyen,kübik ve parmak patates olarak kesen çok amaçlı bir makinedir.

*Basit kullanım ve seri iş kabiliyeti

*Ön kapağa bağlı çalışan emniyet sistemi *paslanmaz çelik kesici Bıçağlar

*Abs plastik malzemedeki disk gövdesi * Tezgah üstü

ÇAL.TEZG.POLİETİLEN TABL.TABAN RAFLI 140*70 (YEŞİL TABLA)

Ebat 1400 X 700 X 850 Hacim (m³) 0,83 Ağırlık80,00 Elektrik Gücü*

Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Polietilen tabla kalınlığı 40 mm * Üst tabla alınları 40 mm ve sırt 60 mm

* Tezgah ayakları 40x40 kutu profil * Paslanmaz çelik taban raflı * Ayarlanabilir plastik rotill ayaklı

ÇEKMECE GN 1/1 37*57*14

Ebat 370 X 570 X 140 Model Ağırlık 5,00 Elektrik Gücü
Çekmece Gn 1/1 370x570x140

ET SEBZE BASMA ARABASI 65*75

Ebat 630 X 725 X 850 Model Ağırlık 30,00 Gaz Gücü

ÇAL.TEZG.TABAN RAFSIZ SIRTLI 60*70

Ebat 600 X 700 X 850 Hacim (m³) 0,36 Ağırlık 17,00 Gaz Gücü
* Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Üst tabla alınları 40 mm ve sırt 60 mm *
Tezgah ayakları 40x40 kutu profil * Ayarlanabilir plastik rotil ayaklı

BUZ MAKİNASI SDE24 24 Kg/gün

PACOJET PORSİYONLAMA MAKİNASI + STANDART AKSESUAR + HAZNE MONOFAZE

EVYELİ TEZG.1G/1D SAĞ 3 PERDELİ

Ebat 1200 X 700 X 850 Model Hacim (m³) 0,71 Ağırlık34,73 Gaz Gücü
* Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Ürün sağ damlalıklı * Üst
tabla alınları 40 mm ve sırt 60 mm * Üst tabla pres baskı imal edilip bölgesel indirimli
* Üst tablaya 1 adet 500x500x300 mm ölçülü pres baskı monoblok evye gözü dikiş
kaynak yöntemiyle kaynaklı * Tezgah ayakları 40x40 kutu profil * Ayarlanabilir plastik

DUS SPREY UNİTESİ TEZGAHA MONTE rotil ayaklı

DUVAR DOLABI ARA RAFLI KAPISIZ 120*40

Ebat 1200 X 400 X 600 Model Hacim (m³) 0,29 Ağırlık30,00
* Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Üst tabla alınları 40 mm *
Paslanmaz çelik ara raflı

FIRIN ALT TEZG.TABAN RAFLI GN KIZAKLI 123*95

Ağırlık40,00

KONVEKSİYONLU KOMBİ FIRIN ELEKTRİKLİ

Ebat 930 X 790 X 1029 Model OKFE 101 C Ağırlık0,00 Elektrik Gücü 19,00 Gaz Gücü * 10 GN1/1 kapasiteli * 10 inç büyüklükteki dokunmatik kontrol paneli ile deneyimsiz personel için bile büyük kullanım kolaylığı * Pişirme ve boiler tamamen AISI 304 Cr-Ni ve dış kapak AISI 430 paslanmaz çelik sacdan mamul * Üç farklı pişirme moduna sahip 1- Kombi Modu (25-280 °C), nem oranı istenilen oranda ayarlanabilir 2- Kuru Sıcaklık Modu (25-280 °C) 3 -Buhar Modu (25-130 °C) * Banket Isıtma Modu * Manuel nemlendirme özelliği (nemlendirme dozu ayarlanabilir) * Tek düğmeden kontrol (onay fonksiyonlu). * Akıllı tepsi özelliği ile aynı anda raf bazında farklı sürelerde pişirme yapabilmeye, süre bitince uyarı sistemi * 7 programlı (buhar jeneratörü (boiler) temizleme, T9, ara, tabletsiz, hızlı, orta, yoğun) otomatik yıkama modu * Mayalama cihazına gerek kalmadan hassas mayalama yapabilmeye * Fırın arabasının fırın içine rahat girmesini sağlayan ray sistemi * Buhar kaybını önleyen ve kolay montajı yapılabilen kapı contası * Isı kaybını önleyen çift cam * Yüksek ısı ve buhara karşı dayanıklı iç kabin halojen aydınlatma lambası** Merkez sıcaklık (et) probu ile balık, bütün piliç ve et pişirme imkanı (25-99 °C). * Delta T pişirme seçeneği ile uzun süreli yavaş pişirme özelliği * Serbest pişirme özelliği ile 24 saate kadar pişirebilme ve pişirme gerçek süresinin gözlenebilmesi * Sıcak pişirme havasının homojen olarak dağılımını sağlayan konstrüksiyon ve hava kanalları * İstenilen sıcaklığı ayarlanabilir hızlı soğutma sistemi * İstenilen sıcaklığı ayarlanabilir ön ısıtma özelliği * 5 farklı fan hızı * Manuel kabin yıkama el spreyi * Manuel buhar püskürtme sistemi * Buhar yoğunlaştırıcı sistem * Dokunmatik ekrandan sıcaklık ve zaman göstergesi panelleri * 50 adet hazır tarif kayıtlı (1000 adet üzeri kaydedilebilir) * İstenilen adette tarif kaydedilebilir (1000 adet üzeri kaydedilebilir) * USB girişi ile reçete kopyalama ve yazılım yükleme özelliği * Dokunmatik ekran üzerinde gerçek tarih ve saat * İstenilen dilde kullanılabilme özelliği * 8 adımlı pişirme programı oluşturabilme * Güvenli, çift kademeli kapı kilit sistemi * Yuvarlatılmış kabin iç köşeleri ile tam hijyenik ve homojen pişirmeyi sağlayan özel tasarlanmış fırın kabini * Standart konveksiyonlu fırınlardan farklı olarak daha düşük pişirme zamanı * Emniyet açısından kapı açıldığında kısa sürede duran iç kabin fan sistemi * Otomatik açılıp kapanabilen drenaj * Kabin içi kolay yıkanabilme * Servis modunda tüm fonksiyonların ekrandan gözlemlenerek aktif kontrolünü yapabilmeye * Buhar jeneratörünün içinde oluşan kireç miktarının algılanıp kireç oranına göre temizlik uyarısı verme özelliği * Arıza uyarı sistemi (düşük su seviyesi vs.)*

* Buhar jeneratörü ve iç kabinde limit termostatlar * Otomatik doldurma sistemli ve güçlü buhar jeneratörü * Raflar arası mesafe: en az 63mm * Faydalı iç hacim: en az 0,24 m³ * GN 1/1 tepside aynı anda 10 adet pişirebilecek kapasitede * Elektrik güç değeri: 18 kW + 1 kW (kuru sıcaklık gücü: 18 kW, buhar (boiler) gücü: 18 kW) * Motor gücü: 2 x 850 W * Su girişi: 3/4" , su basıncı: 1,5 - 4 bar * Elektrik girişi: 380-400 V AC / 3N / 50 Hz

DAVLUMBAZ DUVAR TİPİ FİLTRELİ KUTU TİP TEK CİDAR

Davlumbaz Duvar Tipi Filtreli Kutu Tip Tek Cidar

FRN BLAST CHILLER VBL-5-F

5GN 1/1 20-15 KG

Ebat 800 X 750 X 850

SET ÜSTÜ DÖRTLÜ OCAK S GAZLI 80*70*30 (LS)-4x7,5kW

Ebat 800 X 700 X 280 Model OSOG 8070 LS Ağırlık56,10 1 28 A 7876.N1.80

SET ALTI DOLAP 80 LİK- KAPISIZ ÖNÜ AÇIK

SET ALTI DOLAP 80 LİK-KAPISIZ ÖNÜ AÇIK * Üniteler cihazların alt bölümü olarak kullanılır. * Geniş iç hacimleri mutfakta kullanılan yardımcı malzemeleri saklama imkanı sağlar. * Dolap kapıları TEK CİDARve pres baskıdır. Ergonomik kapı kulbu ve mıknatıslı kilit sistemi sayesinde ergonomik kullanım ve maksimum hijyen imkanı sağlamaktadır. * Tüm dolaplar kapısız verilebilir.İhtiyaç halinde kapı sonradan ilave edilebilir.

DAVLUMBAZ DUVAR TİPİ FİLTRELİ KUTU TİP TEK CİDAR

Davlumbaz Duvar Tipi Filtreli Kutu Tip Tek Cidar

Ebat 1540 X 1300 X 500 Ağırlık 55,00 Gaz Gücü

FRN BLAST CHILLER VBL-5-F

27 8919.0VBL5.FS FRN BLAST CHILLER VBL-5-F Ebat 800 X 750 X 850

SET ÜSTÜ DÖRTLÜ OCAK GAZLI

Ebat 800 X 700 X 280 Model OSOG 8070 LS Ağırlık56,10 Gaz Gücü

CİFT INOX KAPI YATAY TIP BUZDOLABI

Ebat 1314 X 700 X 850 Model TAG 270.00 NMV Hacim (m³) 0,78 Ağırlık95,00 Elektrik Gücü 0,30 Gaz Gücü

* GN 1/1 raflı çift kapılı tezgah tipi buzdolabı * HACCP dijital kontrol paneli * 304 Kalite paslanmaz çelik * Çalışma sıcaklığı -2/+8°C * Temizlik ihtiyacı olmayan özel tel kondenser her zaman yüksek performans sunar. * Maksimum iç hacim. Defrost sırasında minimum sıcaklık artışı. * Özel tasarım hava kanalıyla dolap içi optimum hava dağılımı * Maksimum hijyen için yuvarlatılmış köşeler * Opsiyonel olarak gemi tipi ayaklar veya hareketli tekerlek seçeneği * Yüksek verimli Mono-block soğutma sistemi * Üçlü yalıtım bölgesine sahip değiştirilebilir magnetik conta ile ısı kaybını azaltan etkin bir yalıtım sağlamak. * Düşük enerji tüketimi için 40-42 Kg/m³ yoğunlukta 60 mm izolasyonlu, çevre dostu HFC-Free poliüretan duvarlar * Suya dayanıklı ön tasarım (IP21)

SET ALTI DOLAP 80 LİK-KAPISIZ ÖNÜ AÇIK

Ebat 600 X 580 X 570 Model OD 8070 Hacim (m³) 0,61 Ağırlık15,50 Elektrik Gücü
* Üniteler cihazların alt bölümü olarak kullanılır. * Geniş iç hacimleri mutfakta kullanılan yardımcı malzemeleri saklama imkanı sağlar. * Dolap kapıları TEK CİDARve pres baskıdır. Ergonomik kapı kulbu ve mıknatıslı kilit sistemi sayesinde ergonomik kullanım ve maksimum hijyen imkanı sağlamaktadır. * Tüm dolaplar kapısız verilebilir.İhtiyaç halinde kapı sonradan ilave edilebilir.

SET ÜSTÜ İKİLİ OCAK GAZLI 40*70*30 (LS) -2x7,5 kW

Ebat 400 X 700 X 280 Model OSOG 4070 LS Ağırlık24,50 Gaz Gücü

SET ALTI DOLAP 40 LİK-KAPISIZ ÖNÜ AÇIK

Ebat 400 X 580 X 570 Model OD 4070 Hacim (m³) 0,61 Ağırlık11,00 Elektrik Gücü
* Üniteler cihazların alt bölümü olarak kullanılır. * Geniş iç hacimleri mutfakta kullanılan yardımcı malzemeleri saklama imkanı sağlar. * Dolap kapıları TEK CİDARve pres baskıdır. Ergonomik kapı kulbu ve mıknatıslı kilit sistemi sayesinde ergonomik kullanım ve maksimum hijyen imkanı sağlamaktadır. * Tüm dolaplar kapısız verilebilir.İhtiyaç halinde kapı sonradan ilave edilebilir.

FIRIN ALT TEZG.TABAN RAFLI 2/1 GN KIZAKLI 123*95

Ebat 1230 X 950 X 600 Model Ağırlık40,00 Gaz Gücü

KONVEKSİYONLU KOMBİ FIRIN ELEKTRİKLİ 10*GN 1/1 KIZAKLI

* 10 GN1/1 kapasiteli * 10 inç büyüklükteki dokunmatik kontrol paneli ile deneyimsiz personel için bile büyük kullanım kolaylığı * Pişirme ve boiler tamamen AISI 304 Cr-Ni ve dış kapak AISI 430 paslanmaz çelik sacdan mamul * Üç farklı pişirme moduna sahip 1- Kombi Modu (25-280 °C), nem oranı istenilen oranda ayarlanabilir 2- Kuru Sıcaklık Modu (25-280 °C) 3 -Buhar Modu (25-130 °C) * Banket Isıtma Modu * Manuel nemlendirme özelliği (nemlendirme dozu ayarlanabilir) * Tek düğmeden kontrol (onay fonksiyonlu). * Akıllı tepsi özelliği ile aynı anda raf bazında farklı sürelerde pişirme yapabilme, süre bitince uyarı sistemi * 7 programlı (buhar jeneratörü (boiler) temizleme, T9, ara, tabletsiz, hızlı, orta, yoğun) otomatik yıkama modu * Mayalama cihazına gerek kalmadan hassas mayalama yapabilme * Fırın arabasının fırın içine rahat girmesini sağlayan ray sistemi * Buhar kaybını önleyen ve kolay montajı yapılabilen kapı contası * Isı kaybını önleyen çift cam * Yüksek ısı ve buhara karşı dayanıklı iç kabin halojen aydınlatma lambası* Merkez sıcaklık (et) probu ile balık, bütün piliç ve et pişirme imkanı (25-99 °C). * Delta T pişirme seçeneği ile uzun süreli yavaş pişirme özelliği * Serbest pişirme özelliği ile 24 saate kadar pişirebilme ve pişirme gerçek süresinin gözlenebilmesi * Sıcak pişirme havasının homojen olarak dağılımını sağlayan konstrüksiyon ve hava kanalları * İstenilen sıcaklığı ayarlanabilir hızlı soğutma sistemi * İstenilen sıcaklığı ayarlanabilir ön ısıtma özelliği * 5 farklı fan

hızı * Manuel kabin yıkama el spreyi * Manuel buhar püskürtme sistemi * Buhar yoğunlaştırıcı sistem * Dokunmatik ekrandan sıcaklık ve zaman göstergesi panelleri * 50 adet hazır tarif kayıtlı (1000 adet üzeri kaydedilebilir) * İstenilen adette tarif kaydedilebilir (1000 adet üzeri kaydedilebilir) * USB girişi ile reçete kopyalama ve yazılım yükleme özelliği * Dokunmatik ekran üzerinde gerçek tarih ve saat * İstenilen dilde kullanılabilme özelliği * 8 adımlı pişirme programı oluşturabilme * Güvenli, çift kademeli kapı kilit sistemi * Yuvarlatılmış kabin iç köşeleri ile tam hijyenik ve homojen pişirmeyi sağlayan özel tasarlanmış fırın kabini * Standart konveksiyonlu fırınlardan farklı olarak daha düşük pişirme zamanı * Emniyet açısından kapı açıldığında kısa sürede duran iç kabin fan sistemi * Otomatik açılıp kapanabilen drenaj * Kabin içi kolay yıkanabilme * Servis modunda tüm fonksiyonların ekrandan gözlemlenerek aktif kontrolünü yapabilme * Buhar jeneratörünün içinde oluşan kireç miktarının algılanıp kireç oranına göre temizlik uyarısı verme özelliği * Arıza uyarı sistemi (düşük su seviyesi vs.) * Buhar jeneratörü ve iç kabinde limit termostatlar * Otomatik doldurma sistemli ve güçlü buhar jeneratörü * Raflar arası mesafe: en az 63mm * Faydalı iç hacim: en az 0,24 m³ * GN 1/1 tepsiden aynı anda 10 adet pişirebilecek kapasitede * Elektrik güç değeri: 18 kW + 1 kW (kuru sıcaklık gücü: 18 kW, buhar (boiler) gücü: 18 kW) * Motor gücü: 2 x 850 W * Su girişi: 3/4" , su basıncı: 1,5 - 4 bar * Elektrik girişi: 380-400 V AC / 3N / 50 Hz

ÇOK AMAÇLI FIRIN MAYALAMA KABINLI MT800 3 KATLI

Ebat 40cm*80cm/2 adet tava 3 kat 1260 X 1020 X 2050 Model MT800/3 Ağırlık0,00 Elektrik Gücü 22,50 Gaz Gücü

DAVLUMBAZ DUVAR TİPİ FİLTRELİ KUTU TİP TEK CİDAR250*150

Ebat 2500 X 1500 X 500 Model Ağırlık50,00 Gaz Gücü

ÇİFT INOX KAPI YATAY TİP BUZDOLABI

Ebat 1314 X 700 X 850 Model TAG 270.00 NMV Hacim (m³) 0,78 Ağırlık95,00 Elektrik Gücü 0,30 Gaz Gücü

* GN 1/1 raflı çift kapılı tezgah tipi buzdolabı * HACCP dijital kontrol paneli * 304 Kalite paslanmaz çelik * Çalışma sıcaklığı -2/+8°C * Temizlik ihtiyacı olmayan özel tel kondenser her zaman yüksek performans sunar. * Maksimum iç hacim. Defrost sırasında minimum sıcaklık artışı. * Özel tasarım hava kanalıyla dolap içi optimum hava dağılımı * Maksimum hijyen için yuvarlatılmış köşeler * Opsiyonel olarak gemi tipi ayaklar veya hareketli tekerlek seçeneği * Yüksek verimli Mono-block soğutma sistemi * Üçlü yalıtım bölgesine sahip değiştirilebilir magnetik conta ile ısı kaybını azaltan etkin bir yalıtım sağlamak. * Düşük enerji tüketimi için 40-42 Kg/m³ yoğunlukta 60 mm izolasyonlu, çevre dostu HFC-Free poliüretan duvarlar * Suya dayanıklı ön tasarım (IP21)

ÇAL.TEZG.TABAN RAFLI GR.ÇEKİM.SIRTLI 140*70

1400 X 700 X 850 Model Hacim (m³) 0,83 Ağırlık51,68 Gaz Gücü

* Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Üst tabla alınları 40 mm ve sırt 60 mm * Tezgah ayakları 40x40 kutu profil * Paslanmaz çelik taban raflı ve blok çekmeceli * Ayarlanabilir plastik rotül ayaklı

TEPSİ TASIMA ARABASI 2/1 GN 17 RAFLI MONTE

Ebat 590 X 660 X 1680 Model Ağırlık15,00 Elektrik Gücü

EVYELİ TEZG.1G 3 PERDELİ 60*70

Ebat 600 X 700 X 850 Model Hacim (m³) 0,36 Ağırlık20,00 Gaz Gücü

* Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Üst tabla alınları 40 mm ve sırt 60 mm * Üst tabla pres baskı imal edilip bölgesel indirimli * Üst tablaya 1 adet 500x500x300 mm ölçülü pres baskı monoblok evye gözü dikiş kaynak yöntemiyle kaynaklı * Tezgah ayakları 40x40 kutu profil * Ayarlanabilir plastik rotill ayaklı

DUS SPREY UNİTESİ TEZGAHA MONTE

DUVAR RAFI (200*30 TEK PARÇA YAPILACAK)

Ebat 1000 X 300 X 40 Model Hacim (m³) 0,01 Ağırlık3,30 Elektrik GDUVAR RAFI

100*30 * Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Raf alınları 40 mm

ÇAL.TEZG.TABAN RAFLI GR.ÇEKİM.SIRTLI 140*70

Ebat 1400 X 700 X 850 Model Hacim (m³) 0,83 Ağırlık51,68 Gaz Gücü

* Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Üst tabla alınları 40 mm ve sırt 60 mm * Tezgah ayakları 40x40 kutu profil * Paslanmaz çelik taban raflı ve blok çekmeceli * Ayarlanabilir plastik rotill ayaklı

SETUSTU MİKSER 9 •1000 W motor gücü •Solo Blender Aparatı •10 kademeli hız ayarı •5 lt paslanmaz çelik karıştırma haznesi

•1000 W motor gücü •Solo Blender Aparatı •10 kademeli hız ayarı •5 lt paslanmaz çelik karıştırma haznesi

ROBOT COUPE EL BLENDER MİNİ MP 240 V.V.

Ebat 78 X 0 X 535 Marka ROBOT COUPE Model Mini MP240.VV Hacim (m³) 0,01

Ağırlık3,25 Elektrik Gücü 0,27 Gaz Gü* Tamamı paslanmaz çelik 240 mm tube ve bıçak * 2000-12500 rpm ayarlanır hız * Aşırı ısınmaya karşı motor koruyucu termal koruyucu * Çorba, krema, püre, sütlü tatlı yapımında idealdir * 250 W monofaze motor * Duvar askısı ile birlikte teslim edilir * Çıkarılabilir bıçak ve çan, ekstra harmanlayıcı bıçak

FIRIN ALT TEZG.TABAN RAFLI 2/1 GN KIZAKLI 123*95

Ebat 1230 X 950 X 600 Model Ağırlık40,00 Elektrik Gücü

KONVEKSİYONLU KOMBİ FIRIN ELEKTRİKLİ 10*GN 1/1 KIZAKLI

930 X 790 X 1029 Model OKFE 101 C Ağırlık0,00 Elektrik Gücü 19,00 Gaz Güc

* 10 GN1/1 kapasiteli * 10 inç büyüklükteki dokunmatik kontrol paneli ile deneyimsiz personel için bile büyük kullanım kolaylığı * Pişirme ve boiler tamamen AISI 304 Cr-Ni ve dış kapak AISI 430 paslanmaz çelik sacdan mamul * Üç farklı pişirme moduna sahip 1- Kombi Modu (25-280 °C), nem oranı istenilen oranda ayarlanabilir 2- Kuru Sıcaklık Modu (25-280 °C) 3 -Buhar Modu (25-130 °C) * Banket Isıtma Modu * Manuel nemlendirme özelliği (nemlendirme dozu ayarlanabilir) * Tek düğmeden kontrol (onay fonksiyonlu). * Akıllı tepsi özelliği ile aynı anda raf bazında farklı sürelerde pişirme yapabilme, süre bitince uyarı sistem

* 7 programlı (buhar jeneratörü (boiler) temizleme, T9, ara, tabletsiz, hızlı, orta, yoğun) otomatik yıkama modu * Mayalama cihazına gerek kalmadan hassas mayalama yapabilme * Fırın arabasının fırın içine rahat girmesini sağlayan ray sistemi * Buhar kaybını önleyen ve kolay montajı yapılabilen kapı contası * Isı kaybını önleyen çift cam * Yüksek ısı ve buhara karşı dayanıklı iç kabin halojen aydınlatma lambası * Merkez sıcaklık (et) probu ile balık, bütün piliç ve et pişirme imkanı (25-99 °C). * Delta T pişirme seçeneği ile uzun süreli yavaş pişirme özelliği * Serbest pişirme özelliği ile 24 saate kadar pişirebilme ve pişirme gerçek süresinin gözlenebilmesi * Sıcak pişirme havasının homojen olarak dağılımını sağlayan konstrüksiyon ve hava kanalları * İstenilen sıcaklığı ayarlanabilir hızlı soğutma sistemi * İstenilen sıcaklığı ayarlanabilir ön ısıtma özelliği * 5 farklı fan hızı * Manuel kabin yıkama el spreyi * Manuel buhar püskürtme sistemi * Buhar yoğunlaştırıcı sistem * Dokunmatik ekrandan sıcaklık ve zaman gösterge panelleri * 50 adet hazır tarif kayıtlı (1000 adet üzeri kaydedilebilir) * İstenilen adette tarif kaydedilebilir (1000 adet üzeri kaydedilebilir) * USB girişi ile reçete kopyalama ve yazılım yükleme özelliği * Dokunmatik ekran üzerinde gerçek tarih ve saat * İstenilen dilde kullanılabilme özelliği * 8 adımlı pişirme programı oluşturabilme * Güvenli, çift kademeli kapı kilit sistemi * Yuvarlatılmış kabin iç köşeleri ile tam hijyenik ve homojen pişirmeyi sağlayan özel tasarlanmış fırın kabini * Standart konveksiyonlu fırınlardan farklı olarak daha düşük pişirme zamanı zamanı * Emniyet açısından kapı açıldığında kısa sürede duran iç kabin fan sistemi * Otomatik açılıp kapanabilen drenaj * Kabin içi kolay yıkanabilme * Servis modunda tüm fonksiyonların ekrandan gözlemlenerek aktif kontrolünü yapabilme * Buhar jeneratörünün içinde oluşan kireç miktarının algılanıp kireç oranına göre temizlik uyarısı verme özelliği * Arıza uyarı sistemi (düşük su seviyesi vs.) * Buhar jeneratörü ve iç kabinde limit termostatlar * Otomatik doldurma sistemli ve güçlü buhar jeneratörü * Raflar arası mesafe: en az 63mm * Faydalı iç hacim: en az 0,24 m³ * GN 1/1 tepside aynı anda 10 adet pişirebilecek kapasitede * Elektrik güç değeri: 18 kW + 1 kW (kuru sıcaklık gücü: 18 kW, buhar (boiler) gücü: 18 kW) * Motor gücü: 2 x 850 W * Su girişi: 3/4" , su basıncı: 1,5 - 4 bar * Elektrik girişi: 380-400 V AC / 3N / 50 Hz

SET ÜSTÜ FRİTÖZ ELEKTRİKLİ 40*70*30

Ebat 400 X 700 X 280 Model OFEI 4070 Hacim (m³) 0,31 Ağırlık21,00 Elektrik Gücü 11,00 Gaz Gücü

* Fritözün haznesi monoblok pres baskı ve köşeleri yuvarlatılmıştır. Yuvarlatılmış köşeler kolay temizleme imkanı ve hijyen imkanı sağlamıştır. * Hazne kapasitesi 12 litredir. * Fritöz haznesinin kullanıcı tarafında bulunan özel indirim formu taşmayı engellemektedir. Fritöz haznesi üst tablaya dikiş kaynak makinesi ile kaynak izleri

belirgin olmayacak şekilde kaynatılmıştır. * Tamamı paslanmaz çelik gövdesi sayesinde uzun ömürlü ve dayanıklı yapıdadır. * Havuz içi yağ sıcaklığı termostat vasıtasıyla maksimum 190 °C'ye kadar ayarlanabilmektedir. Yağın aşırı ısınmasını önlemek için güvenlik termostatu mevcuttur. * Gazlı modellerde yüksek verimli özel tasarım paslanmaz çelik brülörler mevcuttur. Piezzo çakmaklı ateşleme sistemi ile güvenlik arttırılmıştır. * Standart olarak her haznede bir adet geniş sepet mevcuttur. * Yağ havuzunun altına yerleştirilen tahliye vanası sayesinde kolay ve güvenli yağ tahliye imkanı sağlanmıştır. * Elektrikli fritözlerde havuza monte edilen özel tasarım ısıtıcı kendi etrafında dönebilmektedir. Böylece uygun yağ sıcaklığı ve kolay temizlik imkanı sağlanmaktadır. * Paslanmaz çelik ve güç yoğunluğu düşük ısıtıcılar sayesinde yağın uzun süre kullanılması sağlanmıştır

SET ALTI DOLAP 40 LIK- KAPISIZ ÖNÜ AÇIK

Ebat 400 X 580 X 570 Model OD 4070 Hacim (m³) 0,61 Ağırlık11,00 Gaz Gücü * Üniteler cihazların alt bölümü olarak kullanılır. * Geniş iç hacimleri mutfakta kullanılan yardımcı malzemeleri saklama imkanı sağlar. * Dolap kapıları TEK CİDARve pres baskıdır. Ergonomik kapı kulbu ve mıknatıslı kilit sistemi sayesinde ergonomik kullanım ve maksimum hijyen imkanı sağlamaktadır. * Tüm dolaplar kapısız verilebilir.İhtiyaç halinde kapı sonradan ilave edilebilir.

SET ÜSTÜ GRİLL PLATE OLUKLU GAZLI 40*70*30

Ebat 400 X 700 X 280 Model OGG 4070 N Hacim (m³) 0,61 Ağırlık36,80 Gaz Gücü * Tüm ızgaraların maksimum ürün pişirme kapasitesi, mükemmel pişirme performansının yanında homojen pişirme yüzey sıcaklığı yaratmak için tasarlanmıştır. * Izgaralarda standart olarak 15 mm kalınlığında satine edilmiş çelik pişirme yüzeyi mevcuttur. Opsiyonel olarak pişirme yüzeyine sert krom kaplama yapılabilmektedir. Sert krom kaplı yüzeyler temizlik kolaylığının yanında maksimum hijyen sağlamaktadır. * Geniş yağ tahliye deliği sayesinde, pişirme sırasında oluşan atık yağ 1,5 litre hacmindeki yağ haznesine kolayca akmaktadır. Yağ haznesi cihazın ön tarafından kolayca alınabilmektedir. * Paslanmaz çelikten yapılmış koruma sacı arka ve yan taraflara yağ sıçramasını önlemektedir. Böylece güvenlik arttırılmış ve rahat kullanım imkanı sağlanmıştır. * Paslanmaz çelik koruma sacı kolay çıkarılabilir ve bulaşık makinesinde yıkamaya uygundur. * Pişirme yüzeyinin altında özel tasarım paslanmaz çelikten yapılmış ısıtıcılar mevcuttur. Özel tasarım ısıtıcılar sayesinde homojen sıcaklığa sahip pişirme yüzeyi sağlanmıştır. Isıtıcılar hızlı şekilde yüzey sıcaklığını istenilen sıcaklık seviyesine ulaştırmaktadır. * Pişirme yüzeyinin sıcaklığı termostat kontrolü ile 50-300 °C arasında ayarlanabilmektedir. * İkili modellerde pişirme yüzey sıcaklığı 2 ayrı termostat ile kontrol edilmektedir. Böylece iki farklı sıcaklıkta pişirme yüzey sıcaklığı sağlanmıştır. * Düz , oluklu veya düz ile oluklu birlikte olan pişirme yüzeyleri sayesinde birçok farklı pişirme olanağı sağlamaktadır. * Kullanıldıkları ortama daha düşük ısı yayılımı veren ve çizilmeye karşı dayanımı yüksek olan sert krom kaplı parlatılmış pişirme yüzeyleri tüm ızgara modellerinde isteğe bağlı olarak tercih edilebilir

SET ALTI DOLAP 40 LİK- KAPISIZ ÖNÜ AÇIK

Ebat 400 X 580 X 570 Model OD 4070 Hacim (m³) 0,61 Ağırlık11,00 Gaz Güc
* Üniteler cihazların alt bölümü olarak kullanılır. * Geniş iç hacimleri mutfakta kullanılan yardımcı malzemeleri saklama imkanı sağlar. * Dolap kapıları TEK CİDARve pres baskıdır. Ergonomik kapı kulbu ve mıknatıslı kilit sistemi sayesinde ergonomik kullanım ve maksimum hijyen imkanı sağlamaktadır. * Tüm dolaplar kapısız verilebilir.İhtiyaç halinde kapı sonradan ilave edilebilir.

DAVLUMBAZ DUVAR TİPİ FİLTRELİ KUTU TİP TEK CİDAR300*130

Ebat 3000 X 1300 X 500 Ağırlık150,00 Elektrik Gücü
Davlumbaz Duvar Tipi Filtreli Kutu Tip Tek Cidar

CİFT INOX KAPI YATAY TIP BUZDOLABI

Ebat 1314 X 700 X 850 Model TAG 270.00 NMV Hacim (m³) 0,78 Ağırlık95,00 Elektrik Gücü 0,30 Gaz Gücü
* GN 1/1 raflı çift kapılı tezgah tipi buzdolabı * HACCP dijital kontrol paneli * 304 Kalite paslanmaz çelik * Çalışma sıcaklığı -2/+8°C * Temizlik ihtiyacı olmayan özel tel kondenser her zaman yüksek performans sunar. * Maksimum iç hacim. Defrost sırasında minimum sıcaklık artışı. * Özel tasarım hava kanalıyla dolap içi optimum hava dağılımı * Maksimum hijyen için yuvarlatılmış köşeler * Opsiyonel olarak gemi tipi ayaklar veya hareketli tekerlek seçeneği * Yüksek verimli Mono-block soğutma sistemi * Üçlü yalıtım bölgesine sahip değiştirilebilir magnetik conta ile ısı kaybını azaltan etkin bir yalıtım sağlamak. * Düşük enerji tüketimi için 40-42 Kg/m³ yoğunlukta 60 mm izolasyonlu, çevre dostu HFC-Free poliüretan duvarlar * Suya dayanıklı ön tasarım (IP21)

DUVAR RAFI 120*30

Ebat 1200 X 300 X 40 Model Hacim (m³) 0,01 Ağırlık5,00 Gaz Gücü
* Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Raf alınları 40 mm

ÇAL.TEZG.ARA RAFLI SIRTLI 100*70

Ebat 1000 X 700 X 850 Model Hacim (m³) 0,60 Ağırlık17,25 Gaz Gücü
* Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Üst tabla alınları 40 mm ve sırt 60 mm * Tezgah ayakları 40x40 kutu profil * Paslanmaz çelik taban ve ara raflı * Ayarlanabilir plastik rotil ayaklı

VAKUM MAKINASI SET USTU 20 M3

Ebat 600X600X360 Marka Model Ağırlık75,00 Elektrik Gücü 1,50 Gaz Gücü
*iç hazne ölçüleri 36*47*17 cm *Dikiş plaka ölçüsü : 47 cm tekli *Ayarlanabilir işlem süresi :5-99 sn * 20 m³/h pompa kapasitesi yağ sirkülasyonlu *Elektromekanik kontrollü *Otomatik zaman kontrollü vakum *67 dB(A) gürültü seviyesi

GN 1200 NTV CİFT INOX KAPI DIK TIP BUZDOLABI EKONOMİK

Ebat 1344 X 840 X 2000 Model GN 1200.00 NTV Hacim (m³) 2,25 Ağırlık220,00
Elektrik Gücü 0,40 Gaz Gücü

* GN 2/1 raflı iki kapılı buzdolabı * HACCP dijital kontrol paneli * 304 Kalite paslanmaz çelik * Çalışma sıcaklığı 0/+10°C * Temizlik ihtiyacı olmayan özel tel kondenser her zaman yüksek performans sunar. * Maksimum iç hacim. Defrost sırasında minimum sıcaklık artışı. * Özel tasarım hava kanalıyla dolap içi optimum hava dağılımı * Sac sıvama şeklinde olan paslanmaz iç kızaklar en yüksek hijyen standartlarıyla uyumludur. * Yuvarlatılmış köşelere sahip kızaklar temizliği kolaylaştırır ve maksimum hijyen sağlar. * Opsiyonel olarak gemi tipi ayaklar veya hareketli tekerlek seçeneği * Otomatik fan kesme switchi ve led aydınlatma * Üçlü yalıtım bölgesine sahip değiştirilebilir magnetik conta ile ısı kaybını azaltan etkin bir yalıtım sağlamak. * Düşük enerji tüketimi için 40-42 Kg/m³ yoğunlukta 80 mm izolasyonlu, çevre dostu HFC-Free poliüretan duvarlar * Suya dayanıklı ön tasarım(IPX5) * Yönü değiştirilebilir kapılarla cihazlar herhangi bir alana kolayca adapte edilebilir.

SET ÜSTÜ İKİLİ OCAK GAZLI S 40*70*30 (LS) -2x7,5 kW

Ebat 400 X 700 X 280 Model OSOG 4070 LS Ağırlık24,50

SET ÜSTÜ ARA TEZGAH 80*70*30

Ebat 400 X 580 X 570 Model OD 4070 Hacim (m³) 0,61 Ağırlık11,00 Gaz Gücü*
Üniteler cihazların alt bölümü olarak kullanılır. * Geniş iç hacimleri mutfakta kullanılan yardımcı malzemeleri saklama imkanı sağlar. * Dolap kapıları TEK CİDARve pres baskıdır. Ergonomik kapı kulbu ve mıknatıslı kilit sistemi sayesinde ergonomik kullanım ve maksimum hijyen imkanı sağlamaktadır. * Tüm dolaplar kapısız verilebilir.İhtiyaç halinde kapı sonradan ilave edilebilir.

SET ALTI DOLAP 80 LİK-KAPISIZ ÖNÜ AÇIK

Ebat 600 X 580 X 570 Model OD 8070 Hacim (m³) 0,61 Ağırlık15,50 Gaz Güc
* Üniteler cihazların alt bölümü olarak kullanılır. * Geniş iç hacimleri mutfakta kullanılan yardımcı malzemeleri saklama imkanı sağlar. * Dolap kapıları TEK CİDARve pres baskıdır. Ergonomik kapı kulbu ve mıknatıslı kilit sistemi sayesinde ergonomik kullanım ve maksimum hijyen imkanı sağlamaktadır. * Tüm dolaplar kapısız verilebilir.İhtiyaç halinde kapı sonradan ilave edilebilir.

ÇAL.TEZG.TABAN RAFLI HAREKETLİ 160*70

Ebat 1600 X 700 X 850 Model Hacim (m³) 0,95 Ağırlık35,00 Gaz Güc
* Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Üst tabla alınları 40 mm * Tezgah ayakları 40x40 kutu profil * Paslanmaz çelik taban raflı * İki frenli ikisi frensiz 4 adet Ø100 tekerlekli

DAVLUMBAZ DUVAR TİPİ FİLTRELİ KUTU TİP ÇİFT CİDAR

Ebat 2040 X 1300 X 500 Model Ağırlık170,00 Elektrik DAVLUMBAZ DUVAR TİPİ FİLTRELİ KUTU TİP TEK CİDAR200*150 Davlumbaz Duvar Tipi Filtreli Kutu Tip Tek Cidar

FIRIN ALT TEZG.TABAN RAFLI 2/1 GN KIZAKLI 123*95

Ebat 1230 X 950 X 600 Model Ağırlık40,00 Gaz Gücü
FIRIN ALT TEZG.TABAN RAFLI 2/1 GN KIZAKLI 123*95

KONVEKSİYONLU KOMBİ FIRIN ELEKTRİKLİ 10*GN 1/1 KIZAKLI

Ebat 930 X 790 X 1029 Model OKFE 101 C Ağırlık0,00 Elektrik Gücü 19,00 * 10 GN1/1 kapasiteli * 10 inç büyüklükteki dokunmatik kontrol paneli ile deneyimsiz personel için bile büyük kullanım kolaylığı * Pişirme ve boiler tamamen AISI 304 Cr-Ni ve dış kapak AISI 430 paslanmaz çelik sacdan mamul * Üç farklı pişirme moduna sahip 1- Kombi Modu (25-280 °C), nem oranı istenilen oranda ayarlanabilir 2- Kuru Sıcaklık Modu (25-280 °C) 3 -Buhar Modu (25-130 °C) * Banket Isıtma Modu * Manuel nemlendirme özelliği (nemlendirme dozu ayarlanabilir) * Tek düğmeden kontrol (onay fonksiyonlu). * Akıllı tepsi özelliği ile aynı anda raf bazında farklı sürelerde pişirme yapabilme, süre bitince uyarı sistemi * 7 programlı (buhar jeneratörü (boiler) temizleme, T9, ara, tabletsiz, hızlı, orta, yoğun) otomatik yıkama modu * Mayalama cihazına gerek kalmadan hassas mayalama yapabilme * Fırın arabasının fırın içine rahat girmesini sağlayan ray sistemi * Buhar kaybını önleyen ve kolay montajı yapılabilen kapı contası * Isı kaybını önleyen çift cam * Yüksek ısı ve buhara karşı dayanıklı iç kabin halojen aydınlatma lambası * Merkez sıcaklık (et) probu ile balık, bütün piliç ve et pişirme imkanı (25-99 °C). * Delta T pişirme seçeneği ile uzun süreli yavaş pişirme özelliği * Serbest pişirme özelliği ile 24 saate kadar pişirebilme ve pişirme gerçek süresinin gözlenebilmesi * Sıcak pişirme havasının homojen olarak dağılımını sağlayan konstrüksiyon ve hava kanalları * İstenilen sıcaklığı ayarlanabilir hızlı soğutma sistemi * İstenilen sıcaklığı ayarlanabilir ön ısıtma özelliği * 5 farklı fan hızı Ebat 930 X 790 X 1029 Model OKFE 101 C Ağırlık0,00 Elektrik Gücü 19,00 11.11.2019 09:23:19 S* Manuel kabin yıkama el spreyi * Manuel buhar püskürtme sistemi * Buhar yoğunlaştırıcı sistem * Dokunmatik ekrandan sıcaklık ve zaman gösterge panelleri * 50 adet hazır tarif kayıtlı (1000 adet üzeri kaydedilebilir) * İstenilen adette tarif kaydedilebilir (1000 adet üzeri kaydedilebilir) * USB girişi ile reçete kopyalama ve yazılım yükleme özelliği * Dokunmatik ekran üzerinde gerçek tarih ve saat * İstenilen dilde kullanılabilme özelliği * 8 adımlı pişirme programı oluşturabilme * Güvenli, çift kademeli kapı kilit sistemi * Yuvarlatılmış kabin iç köşeleri ile tam hijyenik ve homojen pişirmeyi sağlayan özel tasarlanmış fırın kabini * Standart konveksiyonlu fırınlardan farklı olarak daha düşük pişirme zamanı * Emniyet açısından kapı açıldığında kısa sürede duran iç kabin fan sistemi * Otomatik açılıp kapanabilen drenaj * Kabin içi kolay yıkanabilme * Servis modunda tüm fonksiyonların ekrandan gözlemlenerek aktif kontrolünü yapabilme * Buhar jeneratörünün içinde oluşan kireç miktarının algılanıp kireç oranına göre temizlik uyarısı verme özelliği * Arıza uyarı sistemi (düşük su seviyesi vs.) * Buhar jeneratörü ve iç kabinde limit termostatlar * Otomatik doldurma sistemli ve güçlü buhar

jeneratörü * Raflar arası mesafe: en az 63mm * Faydalı iç hacim: en az 0,24 m³ * GN 1/1 tepsiden aynı anda 10 adet pişirebilecek kapasitede * Elektrik güç değeri: 18 kW + 1 kW (kuru sıcaklık gücü: 18 kW, buhar (boiler) gücü: 18 kW) * Motor gücü: 2 x 850 W * Su girişi: 3/4" , su basıncı: 1,5 - 4 bar * Elektrik girişi: 380-400 V AC / 3N / 50 Hz

DAVLUMBAZ DUVAR TİPİ FİLTREL KUTU TİP ÇİFT CİDAR

Davlumbaz Duvar Tipi Filtreli Kutu Tip Tek Cidar
Ebat 1540 X 1300 X 500 Model Ağırlık55,00 Elektrik Güc

ÇAL.TEZG.TABAN RAFLI GR.ÇEKİM.SIRTLI 140*70

Ebat 1400 X 700 X 850 Model Hacim (m³) 0,83 Ağırlık51,68 Gaz Gücü
* Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Üst tabla alınları 40 mm ve sırt 60 mm * Tezgah ayakları 40x40 kutu profil * Paslanmaz çelik taban raflı ve blok çekmeceli * Ayarlanabilir plastik rotill ayaklı

SALAMANDER ALT RAFI 60*58

Ebat 600 X 580 X 40 Model Ağırlık8,00 Elektrik Gücü

SALAMANDER ELEKTRİKLİ

Ebat 600 X 580 X 580 Model OS 200 Hacim (m³) 0,20 Ağırlık53,60 Elektrik Gücü 3,20 Gaz Güc* Paslanmaz çelik gövdeli * Üstten ısıtmalı * Rezistans ısı ayarı enerji regülatörü ile ayarlanmaktadır * Üst bölüm asansör sistemli ve istenilen seviyede durabilmektedir * İstenildiğinde duvara asılabilir * Ayakların yüksekliği ayarlanabilir

ÇAL.TEZG.TABAN RAFLI SIRTLI 120*70

Ebat 1200 X 700 X 850 Model Hacim (m³) 0,71 Ağırlık32,00 Elektrik Gücü * Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Üst tabla alınları 40 mm ve sırt 60 mm * Tezgah ayakları 40x40 kutu profil * Paslanmaz çelik taban raflı * Ayarlanabilir plastik rotill ayaklı

GÖZ EVYE 40*40*30 1,00 MM (POZ67 YE MONTE)

400x400x300 * Kalınlık : 1,00 mm
Ebat 400 X 400 X 300 Model Ağırlık3,78 Elektrik Gücü

TARTIM TERAZISI T28-M 6 KG

Ebat 270 X 340 X 210 Model T28-6 Ağırlık3,60 Elektrik Gücü

*Kapasite - Taksimat 6kg-1/2gr *Avrupa Tip Onay Sistemi *Otomatik sıfırlama

*Otomatik kapanma *Birim değişme *25 mm LCD Ekran Arka ışık Aydınlatması *Şarj

GN 600 NTV TEK INOX KAPI DIK TIP BUZDOLABI EKONOMİK

Ebat 654 X 840 X 2000 Model GN 600.00 NTV Hacim (m³) 1,09 Ağırlık140,00 Elektrik Gücü 0,23

* GN 2/1 raflı tek kapılı buzdolabı * HACCP dijital kontrol paneli * 304 Kalite paslanmaz çelik * Çalışma sıcaklığı 0/+10°C * Temizlik ihtiyacı olmayan özel tel kondenser her zaman yüksek performans sunar. * Maksimum iç hacim. Defrost sırasında minimum sıcaklık artışı. * Özel tasarım hava kanalıyla dolap içi optimum hava dağılımı * Sac sıvama şeklinde olan paslanmaz iç kızaklar en yüksek hijyen standartlarıyla uyumludur. * Yuvarlatılmış köşelere sahip kızaklar temizliği kolaylaştırır ve maksimum hijyen sağlar. * Opsiyonel olarak gemi tipi ayaklar veya hareketli tekerlek seçeneği * Otomatik fan kesme switchi ve led aydınlatma* Üçlü yalıtım bölgesine sahip değiştirilebilir magnetik conta ile ısı kaybını azaltan etkin bir yalıtım sağlamak. * Düşük enerji tüketimi için 40-42 Kg/m³ yoğunlukta 80 mm izolasyonlu, çevre dostu HFC-Free poliüretan duvarlar * Suya dayanıklı ön tasarım(IPX5) * Yönü değiştirilebilir kapılarla cihazlar herhangi bir alana kolayca adapte edilebilir.

SET ÜSTÜ FRİTÖZ ELEKTRİKLİ

Ebat 400 X 700 X 280 Model OFEI 4070 Hacim (m³) 0,31 Ağırlık21,00 Elektrik Gücü 11,00 Gaz Gücü

* Fritözün haznesi monoblok pres baskı ve köşeleri yuvarlatılmıştır. Yuvarlatılmış köşeler kolay temizleme imkanı ve hijyen imkanı sağlamıştır. * Hazne kapasitesi 12 litredir. * Fritöz haznesinin kullanıcı tarafında bulunan özel indirim formu taşmayı engellemektedir. Fritöz haznesi üst tablaya dikiş kaynak makinesi ile kaynak izleri belirgin olmayacak şekilde kaynatılmıştır. * Tamamı paslanmaz çelik gövdesi sayesinde uzun ömürlü ve dayanıklı yapıdadır. * Havuz içi yağ sıcaklığı termostat vasıtasıyla maksimum 190 °C'ye kadar ayarlanabilmektedir. Yağın aşırı ısınmasını önlemek için güvenlik termostatu mevcuttur. * Gazlı modellerde yüksek verimli özel tasarım paslanmaz çelik brülörler mevcuttur. Piezzo çakmaklı ateşleme sistemi ile güvenlik arttırılmıştır. * Standart olarak her haznede bir adet geniş sepet mevcuttur. * Yağ havuzunun altına yerleştirilen tahliye vanası sayesinde kolay ve güvenli yağ tahliye imkanı sağlanmıştır. * Elektrikli fritözlerde havuza monte edilen özel tasarım ısıtıcı kendi etrafında dönebilmektedir. Böylece uygun yağ sıcaklığı ve kolay temizlik imkanı sağlanmaktadır. * Paslanmaz çelik ve güç yoğunluğu düşük ısıtıcılar sayesinde yağın uzun süre kullanılması sağlanmıştır.

SET ALTI DOLAP 40 LİK- KAPISIZ ÖNÜ AÇIK

Ebat 400 X 580 X 570 Model OD 4070 Hacim (m³) 0,61 Ağırlık11,00

* Üniteler cihazların alt bölümü olarak kullanılır. * Geniş iç hacimleri mutfakta kullanılan yardımcı malzemeleri saklama imkanı sağlar. * Dolap kapıları TEK CİDARve pres baskıdır. Ergonomik kapı kulbu ve mıknatıslı kilit sistemi sayesinde ergonomik kullanım ve maksimum hijyen imkanı sağlamaktadır. * Tüm dolaplar kapısız verilebilir.İhtiyaç halinde kapı sonradan ilave edilebilir.

SET ÜSTÜ ARA TEZGAH 40*70*30

Ebat 400 X 700 X 280 Model OAT 4070 Hacim (m³) 0,61 Ağırlık10,90 Gaz Gücü

* Ara tezgahlarda kullanılan paslanmaz çelik yüzey hijyenik ve ağır şartlarda çalışma imkanı sağlamaktadır. * diğer ürünlerle birlikte kullanılabilir. * Dayanıkl şasesi sayesinde ağır ürünlerle çalışma imkanı sağlar.

SET ALTI DOLAP 40 LİK-KAPISIZ ÖNÜ AÇIK

Ebat 400 X 580 X 570 Model OD 4070 Hacim (m³) 0,61 Ağırlık11,00 Gaz Gücü

* Üniteler cihazların alt bölümü olarak kullanılır. * Geniş iç hacimleri mutfakta kullanılan yardımcı malzemeleri saklama imkanı sağlar. * Dolap kapıları TEK CİDARve pres baskıdır. Ergonomik kapı kulbu ve mıknatıslı kilit sistemi sayesinde ergonomik kullanım ve maksimum hijyen imkanı sağlamaktadır. * Tüm dolaplar kapısız verilebilir.İhtiyaç halinde kapı sonradan ilave edilebilir.

SET ÜSTÜ GRİLL PLATE Y.OLUKLU GAZLI 80*70*30

Ebat 800 X 700 X 280 Model OGG 8070 ½ N Hacim (m³) 0,31 Ağırlık56,10 Gaz Gücü

SET ALTI DOLAP 80 LİK- KAPISIZ ÖNÜ AÇIK

* Tüm ızgaraların maksimum ürün pişirme kapasitesi, mükemmel pişirme performansının yanında homojen pişirme yüzey sıcaklığı yaratmak için tasarlanmıştır. * Izgaralarda standart olarak 15 mm kalınlığında satine edilmiş çelik pişirme yüzeyi mevcuttur. Opsiyonel olarak pişirme yüzeyine sert krom kaplama yapılabilmektedir. Sert krom kaplı yüzeyler temizlik kolaylığının yanında maksimum hijyen sağlamaktadır. * Geniş yağ tahliye deliği sayesinde, pişirme sırasında oluşan atık yağ 1,5 litre hacmindeki yağ haznesine kolayca akmaktadır. Yağ haznesi cihazın ön tarafından kolayca alınabilmektedir. * Paslanmaz çelikten yapılmış koruma sacı arka ve yan taraflara yağ sıçramasını önlemektedir. Böylece güvenlik arttırılmış ve rahat kullanım imkanı sağlanmıştır. * Paslanmaz çelik koruma sacı kolay çıkarılabilir ve bulaşık makinesinde yıkamaya uygundur. * Pişirme yüzeyinin altında özel tasarım paslanmaz çelikten yapılmış ısıtıcılar mevcuttur. Özel tasarım ısıtıcılar sayesinde homojen sıcaklığa sahip pişirme yüzeyi sağlanmıştır. Isıtıcılar hızlı şekilde yüzey sıcaklığını istenilen sıcaklık seviyesine ulaştırmaktadır. * Pişirme yüzeyinin sıcaklığı

termostat kontrolü ile 50-300 °C arasında ayarlanabilmektedir. * İkili modellerde pişirme yüzey sıcaklığı 2 ayrı termostat ile kontrol edilmektedir. Böylece iki farklı sıcaklıkta pişirme yüzey sıcaklığı sağlanmıştır. * Düz , oluklu veya düz ile oluklu birlikte olan pişirme yüzeyleri sayesinde birçok farklı pişirme olanağı sağlamaktadır. * Kullanıldıkları ortama daha düşük ısı yayılımı veren ve çizilmeye karşı dayanımı yüksek olan sert krom kaplı parlatılmış pişirme yüzeyleri tüm ızgara modellerinde isteğe bağlı olarak tercih edilebilir

SET ALTI DOLAP 80 LİK-KAPISIZ ÖNÜ AÇIK

Ebat 800 X 580 X 570 Model OD 8070 Hacim (m³) 0,61 Ağırlık15,50 Gaz Gücü
* Üniteler cihazların alt bölümü olarak kullanılır. * Geniş iç hacimleri mutfakta kullanılan yardımcı malzemeleri saklama imkanı sağlar. * Dolap kapıları TEK CİDARve pres baskıdır. Ergonomik kapı kulbu ve mıknatıslı kilit sistemi sayesinde ergonomik kullanım ve maksimum hijyen imkanı sağlamaktadır. * Tüm dolaplar kapısız verilebilir.İhtiyaç halinde kapı sonradan ilave edilebilir.

KUZİNE FIRINLI GAZLI 4 AÇIK ATEŞ 80*70*85

Ebat FIRIN 800 X 700 X 850 Marka Ağırlık114,70 Elektrik Gücü

SET ÜSTÜ ARA TEZGAH 40*70*30

Ebat 400 X 700 X 280 Model OAT 4070 Hacim (m³) 0,61 Ağırlık10,90 Gaz Gücü
* Ara tezgahlarda kullanılan paslanmaz çelik yüzey hijyenik ve ağır şartlarda çalışma imkanı sağlamaktadır. * diğer ürünlerle birlikte kullanılabilir. * Dayanıklı şasesi sayesinde ağır ürünlerle çalışma imkanı sağlar.

SET ALTI DOLAP 40 LİK-KAPISIZ ÖNÜ AÇIK

Ebat 400 X 580 X 570 Model OD 4070 Hacim (m³) 0,61 Ağırlık11,00 Gaz Gücü
* Üniteler cihazların alt bölümü olarak kullanılır. * Geniş iç hacimleri mutfakta kullanılan yardımcı malzemeleri saklama imkanı sağlar. * Dolap kapıları TEK CİDARve pres baskıdır. Ergonomik kapı kulbu ve mıknatıslı kilit sistemi sayesinde ergonomik kullanım ve maksimum hijyen imkanı sağlamaktadır. * Tüm dolaplar kapısız verilebilir.İhtiyaç halinde kapı sonradan ilave edilebilir.

DAVLUMBAZ DUVAR TİPİ FİLTRELİ KUTU TİP TEK CİDAR 350*150

Davlumbaz Duvar Tipi Filtreli Kutu Tip Tek Cidar
Ebat 3500 X 1300 X 500 Ağırlık130,00 Elektrik Gücü

ÇÖP KOVASI KAPAKLI 40*40

* Kapaklı * 4 Tekerlekli
Ebat 500 X 400 X 400 Model Ağırlık5,00 Elektrik Gücü

BUL.ALMA TEZGAHI SIYIRMA HUNİLİ 190*70

Ebat 1900 X 700 X 850 Model Hacim (m³) 1,13 Ağırlık23,94 Gaz Gücü

* Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Kauçuk çöp sıyırma lastiği bulunmaktadır * Tezgah kenarları su taşmasını engelleyici yapıdadır * Üst tabla alınları 40 mm ve sırt 60 mm * Tezgah ayakları 40x40 kutu profil * Ayarlanabilir plastik rotıl ayaklı

KASA RAFI TEZGAHA MONTE 190*60

Ebat 1900 X 600 X 850 Model Ağırlık23,94 Gaz G

ÇAL.TEZG.TABAN RAFSIZ SIRTLI

Ebat 1500 X 600 X 850 Model Hacim (m³) 0,82 Ağırlık 28,00 Gaz Gücü

* Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Üst tabla alınları 40 mm ve sırt 60 mm * Tezgah ayakları 40x40 kutu profil * Ayarlanabilir plastik rotıl ayaklı

B.Y.M GİRİŞ ALT TABLALI 1 EVYELİ,SOLDAN 120*75

Ebat 1200 X 750 X 850 Model Hacim (m³) 0,77 Ağırlık32,00 Gaz Gücü

* Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Soldan girişli bulaşık Makinesi giriş tezgahı * Üst tablaya 1 adet 500x500x300 mm ölçülü pres baskı monoblok evye gözü dikiş kaynak yöntemiyle kaynaklı * Tezgah ayakları 40x40 kutu profil * Paslanmaz çelik ızgara taban raflı * Ayarlanabilir plastik rotıl ayaklı

YAG TUTUCU 52*30*47 CM Yağ Tutucu

Ebat 520 X 300 X 470 Model Ağırlık20,00 Gaz Gücü

DUS SPREY UNİTESİ TEZGAHA MONTE MT001**GIYOTIN TIP BULASIK YIKAMA MAK. DIJİTAL YARIM KAZAN OBM**

*Paslanmaz çelikten gövde, boyler ve yıkama tankı *Yekpare ve köşeleri yuvarlatılmış hijyenik yarım kazan yıkama tankı *Saatte maksimum 69 sepet yıkama kapasitesi (OBM 1080D PDRT) *Saatte maksimum 50 sepet yıkama kapasitesi (OBM 1000D) *Her yıkama periyodu için 2.8 litre su tüketimi *Seçilebilir 5 yıkama programı (52/102/132/152/192 sn.)-OBM 1080D PDRT *OBM 1000D modellerde 72 sn. tek program bulunur *Standart hat üzerinde ve köşe kullanımına uygun yapıda *Otomatik ve kullanıcı dostu dijital kontrol paneli *Yıkama kolları, paslanmaz çelik ve güçlendirilmiş polypropylen(PP)'den mevcuttur *Yıkama kazanında paslanmaz çelikten filtre bulunur *Ayarlanabilir ayaklar ile yükseklik optimizasyonu *Kolay başlatma; boyler ve yıkama tanklarını tek tuşla su doldurma ve ısıtma imkanı *Elektriksel komponentler ve kablolama sistemleri uluslararası

standartlara ve güvenlik *Tüm gövde izole edilmiş ve suya karşı IPX5 koruma standardındadır *Etkili yıkama için durulama ve yıkama sıcaklıkları termostat kontrollü *Makinedeki suyun tesisata geri dönüşünü engelleyen valf sistemi *Dijital ekrandan yıkama-durulama suyu sıcaklıklarını okuma olanağı *Yıkama suyu sıcaklığı 55-60°C (besleme suyu en az 2 bar ve 50°C sıcaklıkta olmak koşulu ile) *Durulama suyu sıcaklığı 80-85°C (besleme suyu en az 2 bar ve 50°C sıcaklıkta olmak koşulu ile)

DAVLUMBAZ DUVAR TİPİ FİLTRESİZ 100*100

Ebat 1000 X 1000 X 500 Model Hacim (m³) 0,50 Ağırlık55,00 Elektrik Gücü

* Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Duvar tip davlumbazdır

B.Y.M ÇIKIŞ TEZG.ALT TABLALI SAĞDAN 70*75

Ebat 700 X 750 X 850 Model Hacim (m³) 0,45 Ağırlık17,00 Gaz Gü

* Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Sağdan çıkışlı bulaşık Makinesi çıkış tezgahı * Tezgah ayakları 40x40 kutu profil * Paslanmaz çelik ızgara taban raflı * Ayarlanabilir plastik rotül ayaklı

ISTIF RAFI IZGARA TABLA 53*137*183 PASLANMAZ 4 KATLI

Ebat 1370 X 530 X 1830 Model Ağırlık38,00 Gaz

Gücü

ISTIF RAFI IZGARA TABLA 53*122*183 PASLANMAZ 4 KATLI

Ebat 1220 X 530 X 1830 Model Ağırlık37,00 Elektrik Gücü

SOĞUK ODA PANEL-SPLIT TİP, 0/+5 C

* Standart ve özel tasarım soğuk ve donmuş muhafaza odaları olarak panel tip soğuk oda üretimi yapılır. * Soğuk odalar standart olarak 1 kW-10 kW soğutma kapasitesi aralıklarında hermetik kompresörlü ve hava soğutmalı kondenserli olarak üretilmektedir. * Tüm soğuk oda ekipman ve bileşenlerinde CE ve ISO belgeli dünya markaları tercih edilir. * Özel taleplere yönelik çözümler sunulabilmektedir. * Kondenserler standart versiyonlarda +38/ +43°C ortam sıcaklığına göre R404a gazlı olarak tasarlanmıştır, ancak ihtiyaca göre +50/ +55°C ortam sıcaklığına uygun R134a gazlı özel tasarım imalatlar yapılabilmektedir. * İsteğe bağlı fan hız kontrolü ilave edilerek enerji tasarrufu sağlanabilmektedir. * Tüm kondenserler bakır boru ve alüminyum finli olarak üretilir. * Soğuk oda kapıları ihtiyaca göre 80/100/120/150 mm kalınlıkta 40/42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan dolgulu üretilmektedir. * Negatif odalarda kapı rezistansı kullanılmaktadır. * Kapılar kilitlese bile içeriden açılmaya imkan vermektedir. İsteğe bağlı gözetleme camı takılabilmekte ve paslanmaz, PVC kaplamalı kapılar yapılabilmektedir.

COP KONTEYNER 120 LT YESİL

* Polietilen 470 X 540 X 940 Model Ağırlık8,00 Gaz Güc

* 120 Litre Kapasite Ebat * Polietilen

YER IZGARASI TAVALI ORTADAN SIFONLU SAGDAN CIKISLI Q 70

Ebat 290 X 290 X 145 Model Hacim (m³) 0,01 Ağırlık5,25 Elektrik Gücü

* Paslanmaz çelik sacdan mamul (AISI 18/8 Cr-Ni) * Yer ızgarası tava kanal sacı sifonun olduğu bölüme doğru eğimli yapıdadır * Tava kanal sacı tek parça halinde olup 25 mm çerçevesidir * Tüm katlama ve ek yerleri argon kaynak metoduyla kaynatılmış olup sızdırmaz yapıdadır * Yer gider kanal sacı köşelerinden betona ankre edilecek bağlantı kulak sacları mevcuttur * Çıkarılabilir 25x25 mm aralıklı endüstriyel tip petek ızgaralı * Ø180*80 mm silindirik pres baskı ortadan sifonlu * Katı parçacıkların birikmesine uygun yapıda çıkarılabilir süzgeç sifon kapaklı * Sifon tesisattan koku gelmesini önleyici yapıdadır * Sağdan çıkışlı olup Ø70 mm PVC boruya uygun çıkış çaplı yapılmaktadır

YER IZGARASI TAVALI ORTADAN SIFONLU SAGDAN CIKISLI Q 70

Ebat 1180 X 290 X 145 Hacim (m³) 0,05 Ağırlık14,00

* Paslanmaz çelik sacdan mamul (AISI 18/8 Cr-Ni) * Yer ızgarası tava kanal sacı sifonun olduğu bölüme doğru eğimli yapıdadır * Tava kanal sacı tek parça halinde olup 25 mm çerçevesidir * Tüm katlama ve ek yerleri argon kaynak metoduyla kaynatılmış olup sızdırmaz yapıdadır * Yer gider kanal sacı köşelerinden betona ankre edilecek bağlantı kulak sacları mevcuttur * Çıkarılabilir 25x25 mm aralıklı endüstriyel tip petek ızgaralı * Ø180*80 mm silindirik pres baskı ortadan sifonlu * Katı parçacıkların birikmesine uygun yapıda çıkarılabilir süzgeç sifon kapaklı * Sifon tesisattan koku gelmesini önleyici yapıdadır * Sağdan çıkışlı olup Ø70 mm PVC boruya uygun çıkış çaplı yapılmaktadır

YER IZGARASI TAVALI ORTADAN SIFONLU SAGDAN CIKISLI Q 70

Ebat 1620 X 290 X 145 Hacim (m³) 0,07 Ağırlık6,50

* Paslanmaz çelik sacdan mamul (AISI 18/8 Cr-Ni) * Yer ızgarası tava kanal sacı sifonun olduğu bölüme doğru eğimli yapıdadır * Tava kanal sacı tek parça halinde olup 25 mm çerçevesidir * Tüm katlama ve ek yerleri argon kaynak metoduyla kaynatılmış olup sızdırmaz yapıdadır * Yer gider kanal sacı köşelerinden betona ankre edilecek bağlantı kulak sacları mevcuttur * Çıkarılabilir 25x25 mm aralıklı endüstriyel tip petek ızgaralı * Ø180*80 mm silindirik pres baskı ortadan sifonlu * Katı parçacıkların birikmesine uygun yapıda çıkarılabilir süzgeç sifon kapaklı * Sifon tesisattan koku gelmesini önleyici yapıdadır * Sağdan çıkışlı olup Ø70 mm PVC boruya uygun çıkış çaplı yapılmaktadır